

Rzędne projektowane	208.34	208.39	208.45	208.42	208.37	208.31	207.45	207.45	207.99
Rzędne istniejące	208.34	208.39	208.47	208.42	208.00	208.03	207.94	207.96	207.99
Odległość od osi	-2.50	-2.50	-1.75	0.00	2.50	3.25	4.54	5.04	5.87



Rzędne projektowane	207.79	207.82	207.85	207.84	207.81	207.55	207.62	207.77	207.56
Rzędne istniejące	207.79	207.71	207.77	207.83	207.81	207.55	207.47	207.89	207.56
Odległość od osi	-2.63	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.89	4.39	5.22	5.38

Rzędne projektowane	207.82	207.96	208.02	207.99	207.95	207.89	207.77	207.73	207.69	207.73	207.62	207.62
Rzędne istniejące	207.82	207.92	207.89	207.85	207.77	207.73	207.67	207.63	207.73	207.62	207.70	207.62
Odległość od osi	-2.56	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.42	4.12	4.84	5.09	5.77	5.97



Rzędne projektowane	207.99	207.85	207.91	207.88	207.84	207.78	207.55	207.70	207.55	207.64
Rzędne istniejące	207.99	207.99	207.85	207.88	207.85	207.81	207.74	207.70	207.55	207.64
Odległość od osi	-2.71	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.60	4.10	4.77	4.99



Rzędne projektowane	207.38	207.35	207.31	207.35	206.99	206.99	206.79	206.75	206.61	206.67
Rzędne istniejące	207.57	207.47	207.06	206.97	206.99	206.99	206.79	206.75	206.61	206.67
Odległość od osi	-1.75	0.00	1.75	2.50	4.25	4.75	5.42	5.62	6.27	6.47

Rzędne projektowane	208.23	208.15	208.21	208.17	208.14	207.90	207.83	207.79	207.79
Rzędne istniejące	208.23	208.22	208.17	208.06	207.90	207.90	207.83	207.79	207.79
Odległość od osi	-2.63	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.20	3.83	4.50

Rzędne projektowane	207.97	208.15	208.17	208.14	208.08	208.02	207.75	207.69	207.58	207.58	207.46
Rzędne istniejące	207.97	207.99	208.17	207.92	207.75	207.69	207.75	207.58	207.54	207.46	207.47
Odległość od osi	-2.50	-2.25	-1.75	0.00	2.75	3.50	4.92	5.42	5.92	6.00	6.67

Rzędne projektowane	208.56	208.54	208.60	208.51	208.53	208.47	206.52	206.52	206.97	206.97	206.95
Rzędne istniejące	208.56	208.54	208.60	208.58	208.43	208.33	207.14	207.08	206.97	206.97	206.95
Odległość od osi	-2.63	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.93	4.43	5.28	5.44	6.11

Rzędne projektowane	208.39	208.19	208.24	208.21	208.17	208.11	207.20	207.20	207.20	207.20	207.88
Rzędne istniejące	208.39	208.29	208.27	208.20	208.08	208.04	207.96	207.94	207.94	207.88	207.88
Odległość od osi	-2.67	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.87	4.37	5.19	5.39	6.07

Rzędne projektowane	207.54	207.60	207.57	207.51	206.83	206.83	207.45	207.45	207.45	207.45	207.45
Rzędne istniejące	207.54	207.54	207.64	207.60	207.49	207.47	207.48	207.48	207.48	207.45	207.45
Odległość od osi	-2.55	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.51	4.01	4.77	4.94	5.69



Rzędne projektowane	207.66	207.64	207.61	207.55	206.20	206.20	206.20	206.20	206.20	206.20	206.17
Rzędne istniejące	207.66	207.62	207.64	207.61	206.51	206.80	206.60	206.55	206.48	206.73	206.67
Odległość od osi	-2.57	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	4.52	5.02	5.85	6.00	6.67



Rzędne projektowane	208.28	208.27	208.25	208.21	206.95	206.15	207.79	207.20	206.95	207.26	207.26
Rzędne istniejące	208.28	208.27	208.24	208.28	206.95	206.15	207.79	207.20	206.95	207.26	207.26
Odległość od osi	-2.59	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.84	4.34	5.09	5.84	6.59



Rzędne projektowane	207.92	207.89	207.85	207.79	206.78	206.78	207.33	207.27	207.18	207.18
Rzędne istniejące	207.92	207.78	207.66	207.57	207.37	207.31	207.27	207.18	207.18	207.18
Odległość od osi	-1.75	0.00	1.75	2.50	4.62	4.92	5.57	5.87	6.67	6.87

Rzędne projektowane	207.73	207.80	207.76	207.73	207.67	207.67	206.83	206.83	207.28	207.25	207.25
Rzędne istniejące	207.73	207.74	207.80	207.76	207.65	207.57	207.42	207.37	207.27	207.25	207.25
Odległość od osi	-2.54	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.75	4.25	5.08	5.17	6.17



Rzędne projektowane	208.30	208.13	208.19	208.15	208.12	208.06	207.12	207.12	207.95	207.95	207.95
Rzędne istniejące	208.30	208.28	208.25	208.18	208.11	208.08	208.03	208.01	207.95	207.95	207.95
Odległość od osi	-2.75	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	3.90	4.40	5.17	5.44	6.17

Rzędne projektowane	207.29	207.33	207.30	207.24	206.06	206.06	206.61	206.61	206.61	206.61	206.61
Rzędne istniejące	207.29	207.28	207.31	207.27	206.46	206.42	206.55	206.53	206.61	206.61	206.61
Odległość od osi	-2.53	-2.50	-1.75	0.00	1.75	2.50	4.26	4.76	5.59	5.84	6.64

Rzędne projektowane	207.88	207.94	207.91	207.85	206.81	206.81	207.42	207.42	207.42	207.42	207.42
Rzędne istniejące	207.95	207.93	207.77	207.62	207.49	207.46	207.42	207.42	207.42	207.42	207.42
Odległość od osi	-1.75	0.00	1.75	2.50	4.00	4.50	5.46	5.96	6.71	6.96	7.71

Jednostka projektowa:

Michał Jukowski
Wincentów 11, 21-100 Lubartów

Inwestor:

Gmina Kazimierz Dolny
ul. Senatorska 5
24-120 Kazimierz Dolny

Nazwa opracowania:

Rozbudowa drogi gminnej nr 107838L w miejscowości Góry

Adres inwestycji:

Województwo lubelskie, Powiat puławski, Gmina Kazimierz Dolny, działki ewidencyjne na stronie tytułowej projektu

Tytuł rysunku:

Przekroje Poprzeczne

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Stadium	Skala
Projektował	dr inż. Michał Jukowski	drogowa	LUB/0001/PWOD/23		PT	1:500
Projektował	mgr inż. Marek Kłodziński	drogowa	LUB/0210/PWOD/05		Branża	Wersja z dnia
Sprawdził	mgr inż. Iwona Antos	drogowa	SLK/3532/PWOD/11		drogowa	04.08.2024

Lubartów sierpień 2024r.

Nr rys.	Strona
PT_D 5	24